入　　札　　公　　告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成２７年　６月１５日

国立研究開発法人水産総合研究センター
増養殖研究所長　　皆川　　惠

１．調　　達　　内　　容

（１）調達物品及び数量　　加温冷却ユニット　１式

（２）調達物品の仕様　　入札説明書による。

（３）納　　入　　期　　限　　平成２７年　９月１８日

（４）納　　入　　場　　所　　鹿児島県志布志市志布町志夏井２０５
国立研究開発法人水産総合研究センター
増養殖研究所　志布志庁舎

（５）入　　札　　方　　法　　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２．競争参加資格

（１）国立研究開発法人水産総合研究センター契約事務取扱規程（平成１３年４月１日付け１３水研第６５号）第１２条第１項及び第１３条の規定に該当しない者であること。

（２）平成２５・２６・２７年度国立研究開発法人水産総合研究センター競争参加資格又は全省庁統一資格の「物品の販売契約」の業種「精密機器類」又は「その他機器類」で「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」いずれかの等級に格付けされている者であること。

（３）国立研究開発法人水産総合研究センター理事長から物品の製造契約、物品の販売契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ただし、全省庁統一資格に格付けされている者である場合は、国の機関の同様の指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

３．入札説明書等の交付方法　　競争参加希望者は、以下により入札説明書等（入札説明書、入札心得書、契約書案、入札書様式、委任状様式等）の交付を受けること。

① 交付度究進　　直接重立務　　三国業電　　ＦＡＸ　　０５５９９９－６６－１９６２　　浜浦４２２－１　　研究センター増養殖研究所　　総施設係　　津合　　中　　勢水理課　　町産課　　伊人管　　南法務　　郡発業　　会開部　　０５５９９９－６６－１８５０　　県研推話　　交付

② 宅配意望載ル書　　任希記メ　　入札説明書宅配便にて住所、電話番号を当者名、交付ユニット担当者名、ＦＡＸ送信すること。

③ 任希電と　　入札説明書メールにてメールアドレス、交付ユニット担当者名、ＦＡＸ送信すること。

４．入札説明会の日時及び場所等　　平成２７年６月２日に入札説明書の交付を受けた者に対して公表するとともに、当日までに質疑がある場合には、

個人の情報を侵害するおそれがあると特定等を伏すことが特定等を伏すことが適当であると認められる場合は、当該財産箇所等を伏すことができる。
　ただし、質疑内容が記述が個人の情報を侵害するおそれがあると認められる場合は、回答書に記載すべき公表すべき当該質疑及び当該質疑者の情報を伏すことができる。

５．入札の日時及び場所等

（１）入札書の受領期限及び提出場所　　平成２７年　６月３０日　１５時００分
３．①に同じ。

（２）開札の日時及び場所　　平成２７年　７月　１日　１４時００分
三重県津浜浦４２２－１
国立研究開発法人水産総合研究センター
増養殖研究所　南勢庁舎　大会議室

（３）入札者に要求される事項　　この一般競争に参加を希望する者は，封印した入札書に添付し入札書類を入札者は，開札日のの受領期限日まで増養殖研究所に提出しない所長から当該書類を入法人水産総合研究センター増養殖研究所に関し説明を求められた場合は，それに応じない。

６．その他

（１）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨　　日本語及び日本国通貨。

（２）入札保証金及び契約保証金　　免除。

（３）入札の無効　　本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。

（４）契約書作成の要否　　要。

（５）落札者の決定方法　　予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

（６）競争参加者は、入札の際に国立研究開発法人水産総合研究センターの資格審査結果通知書写し又は全省庁統一資格の資格審査結果通知書写しを提出すること。

（７）詳細は入札説明書による。

７．契約に係る情報の公表

（１）公表の対象となる契約先
次の①及び②いずれにも該当する契約先
①　当センター役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当職以上経験者）が役員、顧問等※注１と当センター上にての間に当センター役員を経験した者（課長相当職以上経験者）が当センターと当該職

当センターにおける最終職名等）
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当センターとの間の取引高

（４）公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内（４月に締結した契約については原則として９３日以内）

（５）その他
当センターホームページ（契約に関する情報）に「独立行政法人水産総合研究センターが行う契約に係る情報の公表について」が掲載されているのでご確認いただくとともに、所要の情報の当センターへの提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。

８．公的研究費の不正防止にかかる「誓約書」の提出について

当センターでは、国より示された「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成１９年２月１５日文部科学大臣決定）に沿って、公的研究費の契約等における不正防止の取り組みを行っており、取り組みのひとつとして、取引先の皆様に「水研センターとの契約等にあたっての注意事項」（URL：http://www.fra.affrc.go.jp/keiyaku/pledge_request/pledge_request.html）をご理解いただき、一定金額以上の契約に際して、当該注意事項を遵守する旨の「誓約書」の提出をお願いしています。
公的研究費の不正防止にかかる「誓約書」の提出については、入札説明書に添付しますので、②の内容（①水研センター相手方一方との契約等に係る書類（①～③）は、入札説明書に添付しますので、②の内容（①公的研究費の不正防止にかかる「誓約書」の提出について）は、入札説明書に添付しますのな

購　入　仕　様　書

１．品　名　　加温冷却ユニット

２．数　量　　１式

３．構　成

高架水槽	２台
ヒートポンプクーラー	２台
ヒートポンプクーラー制御盤	１台
マグネットポンプ	２台
熱交換器	２台

４．仕　様　　加温冷却ユニットは、以下５つの機器で構成される左右独立２系統の調温機械装置であること。

１）高架水槽

・ボックスフレーム構造で海水仕様の FRP 製パネルタンクであること。
・水槽底面と壁面には 25mm ウレタンフォーム相当の断熱処理を施すこと。
・海水の漏水が生じないように目地ライニング処理を施すこと。
・大きさは内寸幅 1.0×奥行 1.0×高さ 1.5m の容量 1.5kL であること。
・水槽側面には水位を視認できるアクリルパイプ製の透明レベル計を設けること。
・低水位異常を検出できるレベルスイッチ（ドライ接点）を有し、レベルセンサーは海水電蝕や短絡による誤作動が生じにくいものとする。
・地上高 2.2m の亜鉛メッキ仕上げ以上の架台とし、耐震強度 1.0G を有すること。

２）ヒートポンプクーラー（加温冷却可変）

・屋外設置可能な JRA 重耐塩害仕様とし、架台は耐塩の亜鉛メッキ仕上げ以上であること。
・圧縮機出力は 3.75～5.5kW 程度であり、冷却および加温能力とも 15,000kcal/h 以上を有する機種であること。
・冷媒はオゾン層破壊係数 0 で特定フロン規制に対応したものであること。
・熱交換器は二重管式チタン製（冷媒対応）であること。
・安全装置として、凍結・過熱防止装置を有すること。

3）ヒートポンプクーラー制御盤

・本体は FRP 製の防湿仕様であること。

・左右独立２系統の調温機械装置を集中管理できる一体型の制御盤であること。

・水温センサー故障や水温異常の警報機能を有するデジタル式温度調節計を装備すること。

・水温センサーには測温抵抗体（Pt100Ω・3 線式）を装備し、水温設定を 0.5℃単位以下で制御可能であること。

・ ２）のヒートポンプクーラーおよび４）のマグネットポンプの ON・OFF はセレクトスイッチ式（停電時の自動復帰可）であり、異常（過電流，漏電，故障）等の警報ランプを有すること。

・ １）の高架水槽の低水位レベルスイッチの警報ラインを引き込み、４）のマグネットポンプの ON・OFF 動作と連動させることにより、低水位異常時の加温・冷却動作を自動停止できるようにすること。

・機能増設用として、盤内に単相 200V×0.45kW 紫外線殺菌装置用のブレーカー2 個を有すること。

・機能増設用として、盤面にプレート式熱交換器の電動二方弁（4～20mA にて比例制御）用のデジタル式温度調節計 2 個を装備可能なパートを設けること。

4）マグネットポンプ

・全閉外扇屋外型モーターを有し、接液部がオール樹脂製の海水仕様であること。

・空運転やエアー巻込みなどの異常運転に強い堅牢な構造であること。

・低騒音，低発熱，低振動タイプであること。

・異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを装備すること。

・モーター出力は 0.75kW 程度であり、全揚程 15m 時の使用に対して流量 100L/min 以上を供給可能であること。

5）熱交換器

・プレートは海水仕様のチタン製であり、設置スペース 0.2m^2（0.4×0.5m）未満の熱交換器であること。

・最大加温能力の約 33,000 kcal/h 以上に対応可能なものであること。

・二流体（海水・ボイラ温水）混合の危険性がない完全向流型であること。

・交換熱量増加に対応したプレート増設や定期的なプレート洗浄等のメンテナンスが簡便なものであること。

５．納入場所　　鹿児島県志布志市志布志町夏井２０５
国立研究開発法人水産総合研究センター増養殖研究所　志布志庁舎

６．納入期限　　平成２７年　９月１８日

７．そ の 他　　１）高架水槽は８月２１日までに納品すること。
２）当該装置の搬入等については納入業者が負担して行うこと。
３）納入時は使用者へ機器の操作方法について説明を行い、当該装置の取扱説明書の和文を１部添付すること。
４）納入後１年以内に、消耗品を除く製造元の不備による故障に対しては無償にて復旧すること。
５）その他、詳細については担当職員の指示に従うこと。